



Прайс-лист на продукцію ТОВ "ВП БІЗОН"

КОТЛИ ШАХТНОГО ТИПУ (ВЕРХНЯ ЗАГРУЗКА)

Ціни дійсні з 27.08.26

Котел Bizon FS Тріо (сталь 5мм, Термо)

Сталь 09Г2С. Комплектація: Механічний регулятор тяги, термометр, чавунні колосники, зольний ящик (основні згони 8-25кВт - ДУ40; 32-55кВт - ДУ50)



Потужність котла, кВт	8	10	12	15	18	20	25	32	40	55	75	99
ККД котла, %	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Висота котла	910	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1130	1180	1180	1300	1300
Ширина котла	580	580	580	620	640	660	660	660	660	730	890	990
Глибина котла	900	900	950	1000	1000	1000	1040	1040	1040	1040	1090	1300
Вага котла без води, кг	200	240	250	280	295	300	310	320	330	360	490	580
Об'єм топки, дм³	67	83	96	125	132	140	152	160	170	200	330	550
Розміри топки Ш*Г*В	300*310*720	300*310*890	300*360*890	340*410*890	360*410*890	380*410*890	380*450*890	380*450*940	380*450*990	450*450*990	500*610*1100	710*710*1100
Об'єм води в котлі, л	50	60	65	75	80	85	90	95	100	110	120	130
Діаметр димоходу, мм	160	160	160	160	160	160	160	160	160	200	220	220
Відстань від полу до початку димохода, мм	630	800	800	800	800	800	800	850	900	900	980	980
Теплообмінник	3-х ходовий з перемикачем у режим "розпалювання"											
Ціна, грн	42 700	47 900	48 900	49 900	52 500	53 500	52 500	55 500	57 500	73 500	89 900	111 500

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: комплект автоматики - 4900 грн для котлів до 55кВт, 75-100кВт автоматика на 2турбіни - 7650грн

Котел Bizon FS Еко

Сталь 09Г2С. Комплектація: Механічний регулятор тяги, термометр, чавунні колосники, зольний ящик (основні згони 8-25кВт - ДУ40)



Потужність котла, кВт (max)	8	10	12	15	18	20	25
ККД котла, %	90	90	90	90	90	90	90
Розмір загрузочного люка, мм	210*300	312*305	310*412	360*412	360*412	360*412	410*412
Висота котла	900	900	900	900	900	900	970
Ширина котла	370	520	570	590	600	610	610
Глибина котла	760	760	790	830	830	830	890
Вага котла без води, кг	120	140	150	165	170	175	195
Об'єм топки, дм³	41	61	83	96	98	100	120
Глибина (висота) топки	650	650	650	650	650	650	710
Об'єм води в котлі, л	24	37	48	59	67	70	90
Діаметр димоходу, мм	160	160	160	160	160	160	160
Відстань від полу до початку димохода, мм	620	620	620	620	620	620	720
Теплообмінник	без додаткового	без додаткового	горизонтальний	горизонтальний	горизонтальний	горизонтальний	горизонтальний
Ціна (сталь 4 мм), грн	26 400	30 400	32 500	34 400	35 200	36 500	38 800
Ціна (сталь 5 мм), грн	28 800	34 700	37 100	39 300	40 400	42 500	44 700
Ціна (сталь 6 мм), грн	33 900	40 400	43 500	45 900	47 300	49 900	52 500

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: комплект автоматики - 4900 грн

Котел Bizon FS Еко Термо

Сталь 09Г2С. Комплектація: Механічний регулятор тяги, термометр, чавунні колосники, зольний ящик (основні згони 8-25кВт - ДУ40)



Потужність котла, кВт	8	10	12	15	18	20	25
ККД котла, %	90	90	90	90	90	90	90
Розмір загрузочного люка, мм	210*300	312*305	310*412	360*412	360*412	360*412	410*412
Висота котла	900	900	900	900	900	900	970
Ширина котла	370	520	570	590	600	610	610
Глибина котла	760	760	790	830	830	830	890
Вага котла без води, кг	120	140	150	165	170	175	195
Об'єм топки, дм³	41	61	83	96	98	100	120
Глибина (висота) топки	650	650	650	650	650	650	710
Об'єм води в котлі, л	24	37	48	59	67	70	90
Діаметр димоходу, мм	160	160	160	160	160	160	160
Відстань від полу до початку димохода, мм	620	620	620	620	620	620	720
Теплообмінник	без додаткового	без додаткового	горизонтальний	горизонтальний	горизонтальний	горизонтальний	горизонтальний
Ціна (сталь 4 мм), грн	28 500	33 900	35 900	37 700	38 400	39 600	41 300
Ціна (сталь 5 мм), грн	31 500	38 200	40 400	42 500	43 400	44 700	46 900
Ціна (сталь 6 мм), грн	36 300	43 900	46 700	49 100	49 900	51 500	53 900

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: комплект автоматики - 4500 грн

Котел Bizon FS Оптіма Термо (сталь 5мм)

Сталь 09Г2С. Комплектація: Механічний регулятор тяги, термометр, чавунні колосники, зольний ящик (основні згони 6-25кВт - ДУ40; 32-100кВт - ДУ50)



Потужність котла, кВт	6	8	10	12	15	18	20	25	32	40	55
ККД котла, %	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Розмір загрузочного люка, мм	210*300	310*310	310*310	310*360	410*360	410*380	410*380	500*380	450*400	500*450	500*550
Висота котла	910	910	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1270	1270	1270
Ширина котла	370	460	460	460	560	560	560	590	610	650	760
Глибина котла	790	790	790	840	840	850	900	900	990	950	1050
Вага котла без води, кг	120	150	170	175	210	220	220	250	290	310	370
Об'єм топки, дм³	41	65	80	95	125	131	140	160	185	235	285
Глибина (висота) топки	650	660	835	835	835	835	835	835	1025	1025	1025
Об'єм води в котлі, л	28	40	60	65	70	75	80	110	130	155	190
Діаметр димоходу, мм	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	200
Відстань від полу до початку димохода, мм	620	620	820	820	820	820	820	820	980	980	980
Теплообмінник	1 шт горизонтальн.	1 шт горизонтальн.	1 шт горизонтальн.	1 шт горизонтальн.	1 шт горизонтальн.	1 шт горизонтальн.	2 шт горизонтальн.	2 шт горизонтальн.	2 шт горизонтальн.	2 шт горизонтальн.	вертикальний трубний
Ціна, грн	31 500	37 300	43 500	44 800	46 900	49 500	51 800	54 300	61 300	67 500	92 900

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: комплект автоматики - 4900 грн для котлів до 55кВт, 75-100кВт автоматика на 2турбіни - 7650грн

КОТЛИ ШАХТНОГО ТИПУ (ФРОНТАЛЬНА ЗАГРУЗКА)

Котел Bizon F Термо (сталь 6мм)

Сталь 09Г2С. Комплектація: Перепускний клапан, регулятор тяги, термометр, чавунні або охолоджуючі колосники на вибір, зольний ящик (основні згони 8-25кВт - ДУ40; 32-99кВт - ДУ50)



Потужність котла, кВт	8	10	12	15	20	25	32	40	55	75	99
ККД котла, %	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Розмір загрузочного люка, мм	310*310	310*310	310*310	410*300	410*300	460*300	460*300	460*300	600*400	600*400	500*700
Висота котла, мм	980	1100	1100	1100	1200	1200	1340	1340	1340	1830	1830
Ширина котла, мм	470	470	470	560	560	610	610	610	750	750	850
Глибина котла, мм	830	830	875	875	940	940	990	1080	1180	1180	1180
Вага котла без води, кг	158	180	184	221	231	263	305	326	389	470	530
Об'єм топки, дм³	66	80	93	125	156	175	217	237	315	462	608
Розміри топки ВхШхГ	688*310*310	830*310*310	830*310*360	830*420*360	945*410*400	945*460*400	1045*460*450	1045*460*450	1045*600*500	1535*600*500	1535*790*500
Об'єм води в котлі, л	62	74	81	92	112	124	137	150	187	260	320
Діаметр димоходу, мм	160	160	160	160	160	160	160	160	200	200	200
Відстань від полу до початку димохода, мм	680	825	825	825							
Теплообмінник	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний
Ціна, грн	43 700	49 900	51 700	53 900	58 500	59 900	69 900	73 900	89 900	117 500	149 500

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: комплект автоматики - 4900 грн. для котлів до 55кВт, 75-100кВт автоматика на 2турбіни - 7650грн

КОТЛИ КЛАСИЧНІ ТРИВАЛОГО ГОРІННЯ

Сталь 09Г2С. **Комплектація:** термометр, чавунні колосники, зольний ящик, комплект для чистки котла (основні згони 10-18кВт - ДУ40; 20кВт - ДУ50)

Котел Bizon M (сталь 5мм)



Потужність котла, кВт (max)	10	12	14	18	20
ККД котла, %	82	82	82	82	82
Розмір загрузочного люка,мм	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250
Висота котла, мм	700	700	700	930	650
Ширина котла, мм	410	410	450	510	450
Глибина котла, мм	670	740	750	750	1020
Вага котла без води, кг	86	93	94	109	121
Об'єм топки, дм³	41	46	58	95	97
Розміри топки ВхШхГ	310*350*320	310*350*410	360*350*410	580*410*410	360*350*710
Об'єм води в котлі, л	31	36	44	53	64
Діаметр димоходу, мм	200*100	200*100	200*100	200*100	200*100
Відстань від полу до початку димохода,мм	520	520	520	750	520
Теплообмінник	1 шт горизонтальн	1 шт горизонтальн	1 шт горизонтальн	1 шт горизонтальн	1 шт горизонтальн
Ціна (сталь 5 мм), грн	23 900	24 900	25 900	28 500	30 500

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: регулятор тяги -1200 грн., комплект автоматики - 4900 грн, перехід прямий на круглу трубу - 900 грн, перехід 90° на круглу трубу - 1300 грн

Сталь 09Г2С. **Комплектація:** термометр, чавунні колосники, зольний ящик, комплект для чистки котла (основні згони 10-18кВт - ДУ40; 20кВт - ДУ50)

Котел Bizon M Термо (сталь 5мм)



Потужність котла, кВт (max)	10	12	14	18	20
ККД котла, %	82	82	82	82	82
Розмір загрузочного люка,мм	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250
Висота котла, мм	700	700	700	930	650
Ширина котла, мм	410	410	450	510	450
Глибина котла, мм	670	740	750	750	1020
Вага котла без води, кг	89	96	97	112	124
Об'єм топки, дм³	41	46	58	95	97
Розміри топки ВхШхГ	310*350*320	310*350*410	360*350*410	580*410*410	360*350*710
Об'єм води в котлі, л	31	36	44	53	64
Діаметр димоходу, мм	200*100	200*100	200*100	200*100	200*100
Відстань від полу до початку димохода,мм	520	520	520	750	520
Теплообмінник	1 шт горизонтальн	1 шт горизонтальн	1 шт горизонтальн	1 шт горизонтальн	1 шт горизонтальн
Ціна (сталь 5 мм), грн	25 900	26 900	27 900	30 500	32 500

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: регулятор тяги- 1200 грн.,комплект автоматики - 4900 грн, перехід прямий на круглу трубу - 900 грн, перехід 90° на круглу трубу - 1300 грн

Сталь 09Г2С. **Комплектація:** термометр, чавунні колосники, зольний ящик, комплект для чистки котла (основні згони 10-18кВт - ДУ40; 20кВт - ДУ50)

Котел Bizon M-П (із плитою, сталь 5мм)



Потужність котла, кВт (max)	12	12	14	18	20	25	30
Кількість плит, шт	1	2	1	1	2	2	2
ККД котла, %	82	82	82	82	82	82	82
Розмір загрузочного люка,мм	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250
Висота котла, мм	700	700	700	930	650	740	805
Ширина котла, мм	410	410	450	510	450	450	450
Глибина котла, мм	740	880	750	750	1020	1020	1020
Вага котла без води, кг	96	115	98	116	129	137	142
Об'єм топки, дм³	46	47	58	95	97	98	105
Розміри топки ВхШхГ	310*350*410	280*310*540	360*350*410	580*410*410	360*350*710	380*350*710	420*350*710
Об'єм води в котлі, л	36	53	44	53	64	73	84
Діаметр димоходу, мм	200*100	130	200*100	200*100	200*100	160	160
Відстань від полу до початку димохода,мм	520	475	520	750	520	560	625
Теплообмінник	1 шт горизонтальн	1 шт горизонтальн	1 шт горизонтальн	1 шт горизонтальн	1 шт горизонтальн	2 шт горизонтальн	2 шт горизонтальн
Ціна (сталь 5 мм), грн	25 900	30 500	26 900	29 500	31 500	35 500	37 500

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: регулятор тяги -1200 грн.,комплект автоматики - 4900 грн, перехід прямий на круглу трубу - 900 грн, перехід 90° на круглу трубу - 1300 грн

Сталь 09Г2С. **Комплектація:** термометр, чавунні колосники, зольний ящик, комплект для чистки котла (основні згони 10-18кВт - ДУ40; 20кВт - ДУ50)

Котел Bizon M-П Термо (із плитою, сталь 5мм)



Потужність котла, кВт (max)	12	12	14	18	20	25	30
Кількість плит, шт	1	2	1	1	2	2	2
ККД котла, %	82	82	82	82	82	82	82
Розмір загрузочного люка,мм	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250
Висота котла, мм	700	700	700	930	650	740	805
Ширина котла, мм	410	410	450	510	450	450	450
Глибина котла, мм	740	880	750	750	1020	1020	1020
Вага котла без води, кг	98	118	100	119	132	139	144
Об'єм топки, дм³	46	47	58	95	97	98	105
Розміри топки ВхШхГ	310*350*410	280*310*540	360*350*410	580*410*410	360*350*710	380*350*710	420*350*710
Об'єм води в котлі, л	36	53	44	53	64	73	84
Діаметр димоходу, мм	200*100	130	200*100	200*100	200*100	160	160
Відстань від полу до початку димохода,мм	520	475	520	750	520	560	625
Теплообмінник	1 шт горизонтальн	1 шт горизонтальн	1 шт горизонтальн	1 шт горизонтальн	1 шт горизонтальн	2 шт горизонтальн	2 шт горизонтальн
Ціна (сталь 5 мм), грн	27 900	31 900	28 900	31 500	33 500	38 500	40 500

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: регулятор тяги -1200 грн.,комплект автоматики - 4900 грн, перехід прямий на круглу трубу - 900 грн, перехід 90° на круглу трубу - 1300 грн

КОТЛИ ТРИВАЛОГО ГОРІННЯ

Котел Bizon M Classic Plus Термо (2 теплообмінника)



Сталь 09Г2С. Комплектація: електронний термометр,чавунні колісники, зольний ящик, комплект для чистки котла, (основні згони 10-32кВт - ДУ40)					
Потужність котла, кВт (max)	10	14	18	25	32
ККД котла, %	86	86	86	86	86
Розмір загрузочного люка,мм	270*260	270*260	270*260	270*260	270*260
Висота котла, мм	950	1150	1170	1170	1320
Ширина котла, мм	480	480	480	480	480
Глибина котла, мм	660	660	660	760	760
Вага котла без води, кг	116	146	168	185	220
Об'єм топки, дм3	45	58	76	95	110
Розміри топки, ВхШхГ	350*310*410	450*310*410	600*310*410	600*310*510	700*310*510
Об'єм води в котлі, л	70	80	90	115	130
Діаметр димоходу, мм	160	160	160	160	160
Теплообмінник	2 шт горизонтальні	2 шт горизонтальні	2 шт горизонтальні	2 шт горизонтальні	2 шт горизонтальні
Ціна (сталь 5 мм), грн	37 900	42 700	48 500	55 900	62 700

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: автоматика - 4900грн, регулятор тяги - 1200грн

Котел Bizon Економ (Сталь 5 мм, Термо)



Сталь 09Г2С. Комплектація: електронний термометр, чавунні колосники, зольний ящик і комплект для чистки котла, (основні згони 10-24кВт - ДУ40)					
Потужність котла, кВт (max)	10	12	16	20	24
ККД котла, %	86	86	86	86	86
Розмір загрузочного люка,мм	220*246	220*246	220*246	220*246	220*246
Висота котла, мм	920	920	940	1020	1020
Ширина котла, мм	480	480	480	480	480
Глибина котла, мм	740	840	880	880	990
Вага котла без води, кг	105	115	130	145	167
Об'єм топки, дм³	42	48	62	76	94
Розміри топки ВхШхГ	450*295*300	450*300*360	450*300*460	560*300*460	560*300*560
Об'єм води в котлі, л	40	46	58	67	77
Вихід димоходу, мм	160	160	160	160	160
Відстань від полу до початку димохода,мм	670	670	670	780	780
Теплообмінник	2шт, трубний	2шт, трубний	2шт, трубний	2шт, трубний	2шт, трубний
Ціна, грн	25 800	26 400	27 400	30 400	32 900

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: механічний регулятор тяги - 1200 грн, комплект автоматики - 4900 грн.

Котел Bizon Стандарт (Сталь 5 мм, Термо)



Сталь 09Г2С. Комплектація: електронний термометр,зольний ящик і комплект для чистки котла, водяні або чавунні колосники, (основні згони 10-24кВт - ДУ40)					
Потужність котла, кВт (max)	10	14	18	22	26
ККД котла, %	86	86	86	86	86
Розмір загрузочного люка,мм	250*260	250*260	250*260	250*260	250*260
Висота котла, мм	1120	1230	1230	1230	1330
Ширина котла , мм	480	540	540	540	540
Глибина котла, мм	770	860	910	960	960
Вага котла без води, кг	172	195	205	220	230
Об'єм топки, дм³	55	80	90	105	120
Розміри топки ВхШхГ, мм	505*308*350	550*350*400	600*350*460	600*350*510	700*350*510
Об'єм води в котлі, л	48	60	65	73	80
Теплообмінник	горизонтальний, на дві полки				
Розмір димоходу, мм	160	160	160	160	160
Відстань від полу до початку димохода,мм	885	960	960	960	1060
Ціна, грн без автоматики	38 100	39 500	41 700	43 100	46 100
Ціна, грн з автоматикою	43 200	44 600	46 800	48 200	51 200

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: механічний регулятор тяги - 1200 грн.

Котел Bizon PРАКТИК (Сталь 5мм, Термо)



Сталь 09Г2С. Комплектація: електронний термометр, комплект для чистки котла, водяні або чавунні колосники, зольний ящик (основні згони 12-30кВт - ДУ40, 40-50кВт -ДУ50)							
Потужність котла, кВт (max)	12	15	20	25	30	40	50
ККД котла, %	86	86	86	86	86	86	86
Розмір загрузочного люка,мм	265*245	265*245	265*245	265*245	265*245	265*245	265*245
Висота котла, мм	1020	1065	1110	1155	1220	1260	1310
Ширина котла, мм	480	480	480	480	480	480	480
Глибина котла, мм	850	890	930	970	1005	1050	1050
Вага котла без води, кг	165	195	220	240	250	265	310
Об'єм топки, дм³	60	72	85	100	118	127	137
Розмір топки ШхВхГ, мм	310*420*460	310*465*500	310*510*540	310*550*580	310*620*615	310*620*660	310*670*660
Об'єм води в котлі, л	47	54	62	70	75	85	95
Теплообмінник	горизонтальний на три полки						
Відстань від полу до початку димохода,мм	750	795	840	915	950	970	1010
Діаметр димохода, мм.	160	160	160	160	160	200	200
Ціна, грн	36 700	38 900	40 900	43 400	45 800	51 900	62 700

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: механічний регулятор тяги - 1200 грн, комплект автоматики - 4900 грн.

КОТЛИ ТРИВАЛОГО ГОРІННЯ

Котел Bizon KBATPO (сталь 6мм, Термо)



Сталь 09Г2С. Комплектація: електронний термометр, колосники водяні або чавунні на вибір до 50кВт, комплект для чистки котлів, (основні згони 15-65кВт - ДУ50, 80-99кВт - Фл.65, 120-150кВт - Фл.80, 200кВт - Фл.100)					
Потужність котла, кВт (max)	15	20	25	32	40
ККД котла, %	90	90	90	90	90
Розмір загрузочного люка, мм	260*310	260*310	260*360	260*360	260*360
Висота котла, мм	1355	1355	1390	1445	1445
Ширина котла, мм	485	485	535	535	535
Глибина котла, мм	980	1030	1030	1100	1240
Вага котла без води, кг	300	390	420	460	510
Об'єм топки, дм³	65	84	101	120	143
Глибина топки, мм	400	450	450	520	600
Об'єм води в котлі, л	79	82	117	132	152
Відстань від полу до початку димохода, мм	1100	1100	1135	1190	1260
Діаметр димоходу, мм	160	160	160	160	220
Теплообмінник	горизонтальний на чотири полки				
Ціна, грн з регулятором	52 900	59 800	63 700	69 800	79 800
Ціна, грн з автоматикою	58 000	64 900	68 800	74 900	84 900

Котел Bizon KBATPO (сталь 6мм, Термо)



Сталь 09Г2С. Комплектація: електронний термометр, колосники водяні, комплект для чистки котлів, (основні згони 15-65кВт - ДУ50, 80-99кВт - Фл.65, 120-150кВт - Фл.80, 200кВт - Фл.100)								
Потужність котла, кВт (max)	50	65	80	99	120	150	200	250
ККД котла, %	90	90	90	90	90	90	90	90
Розмір загрузочного люка, мм	300*360	300*360	300*360	300*480	300*480	335*580	335*580	335*580
Висота котла, мм	1715	1805	1875	2070	2070	2090	2300	2320
Ширина котла, мм	615	665	685	755	925	985	1000	1000
Глибина котла, мм	1320	1390	1500	1620	1710	1800	2050	2250
Вага котла без води, кг	640	730	830	1070	1230	1380	1650	2150
Об'єм топки, дм³	208	264	316	431	558	651	880	1210
Глибина топки, мм	600	650	750	820	950	1050	1190	1350
Об'єм води в котлі, л	192	222	268	398	473	530	700	850
Відстань від полу до початку димохода, мм	1420	1510	1570	1700	1700	1730	1730	1730
Діаметр димоходу, мм	250	250	250	300	300	300	400	400
Теплообмінник	горизонтальний на чотири полки							
Ціна, грн з автоматикою	108 900	118 400	159 900	192 700	216 900	245 900	303 900	366 900

Котел Bizon GK-P (Сталь 6мм, Термо)



Сталь 09Г2С. Комплектація: електронний термометр, комплект для чистки котла, колосники водяні або чавунні на вибір до 50кВт (основні згони 10-44кВт - ДУ50)							
Потужність котла, кВт (max)	10	13	17	25	31	38	44
ККД котла, %	90	90	90	90	90	90	90
Висота котла, мм	1370	1425	1475	1475	1475	1575	1825
Ширина котла, мм	500	500	520	520	570	600	680
Глибина котла, мм	670	800	860	920	950	1040	850
Вага котла без води, кг	250	280	310	410	380	450	500
Об'єм топки, дм³	57	87	113	132	156	200	211
Глибина топки, мм	330	460	520	580	600	700	520
Об'єм води в котлі, л	70	90	100	110	125	135	144
Теплообмінник	Трубний	Трубний	Трубний	Трубний	Трубний	Трубний	Трубний
Розмір димохода, мм.	160	160	160	160	160	160	220
Ціна, грн з регулятором	64 800	69 600	82 800	91 700	102 700	112700	127800
Ціна, грн з автоматикою	69 900	74 700	87 900	96 800	107 800	117800	132900

Котел Bizon GK-P (Сталь 6мм, Термо)



Сталь 09Г2С. Комплектація: автоматика Kripton P, електронний термометр, комплект для чистки котла, водяні колосники (основні згони 50-65кВт - ДУ50, 75-90кВт - Фл.65, 100-150кВт - Фл.80)								
Потужність котла, кВт (max)	50	56	65	75	90	100	120	150
ККД котла, %	90	90	90	90	90	90	90	90
Висота котла, мм	1825	1885	1885	2125	2125	2130	2175	2200
Ширина котла, мм	680	680	720	720	770	770	870	1140
Глибина котла, мм	940	1000	1140	1140	1140	1180	1280	1420
Вага котла без води, кг	550	610	660	820	950	1050	1200	1250
Глибина топки, мм	610	670	700	760	810	850	950	1050
Об'єм топки, дм³	247	282	311	355	471	515	732	1100
Об'єм води в котлі, л	163	181	194	250	272	301	342	500
Теплообмінник	Трубний	Трубний	Трубний	Трубний	Трубний	Трубний	Трубний	Трубний
Розмір димохода, мм.	220	220	220	300	300	300	300	300
Ціна, грн	146 700	156 900	164 700	209 900	234 900	275 700	313 700	368 800

КОТЛИ ПЕЛЕТНИ

Котел Bizon Pellet-P (Сталь 5мм, Термо з бункером 400л)



Сталь 09Г2С. Комплектація: електронний термометр, зольний ящик, комплект для чистки котла, без колісників, палиник, турболозатор, (основні згони 15-30кВт - ДУ40, 40-50кВт - ДУ50)						
Потужність котла, кВт (max)	15	20	25	30	40	50
ККД котла, %	93	93	93	93	93	93
Розмір загрузочного люка, мм	265*245	265*245	265*245	265*245	265*245	265*245
Висота котла, мм	1065	1110	1155	1220	1260	1330
Ширина котла, мм	1282	1282	1282	1282	1282	1282
Глибина котла, мм	890	930	970	1005	1050	1050
Вага котла без води, кг	195	220	240	250	265	310
Об'єм топки, дм³	72	85	100	118	127	137
Розмір топки ШхВхГ, мм	310*465*500	310*510*540	310*550*580	310*620*615	310*620*660	310*670*660
Об'єм води в котлі, л	54	62	70	75	85	95
Теплообмінник	3шт	3шт	3шт	3шт	3шт	3шт
Діаметр димохода, мм.	160	160	160	160	200	200
Ціна, грн	117 400	121 700	127 900	142 900	159 700	181 400

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: чавунні колісники

Бункер під пелети



Об'єм, л	400	700	1000	1500
Висота, мм	1430	1690	1730	1890
Ширина, мм	800	800	800	800
Глибина, мм	700	840	950	1180
Вага, кг	45	80	100	120
Товщина сталі, мм	1,2	1,2	1,2	1,2
Ціна, грн	17 200	22 500	27 700	36 900

КОТЛИ ТРИВАЛОГО ВЕРХНЬОГО ГОРІННЯ

Котел Bizon D + механічний регулятор тяги

Сталь 09Г2С. Комплектація: механічний регулятор тяги, термометр, розподільвач повітря (основні згони 10-20кВт - ДУ40; 30-50кВт - ДУ50)



Потужність котла, кВт (max)	10	15	20	30	40	50
ККД котла, %	95	95	95	95	95	95
Розмір загрузочного люка, мм	270*390	270*390	270*390	445*390	445*390	445*390
Висота котла	1670	1860	2050	2100	2120	2120
Ширина котла	540	660	690	730	820	920
Глибина котла	740	860	890	930	1020	1120
Вага котла без води, кг	175	250	280	300	370	430
Об'єм топки, дм³	126	194	258	360	546	680
Висота топки, мм	960	1120	1170	1320	1420	1420
Діаметр топки, мм	410	470	530	590	700	810
Об'єм води в котлі, л	37	40	45	65	78	85
Діаметр димоходу, мм	160	160	160	200	200	200
Відстань від полу до початку димохода, мм	1280	1480	1630	1680	1680	1680
Ціна (сталь 4 мм), грн	51 700	56 400	58 700	66 900	72 300	76 400
Ціна (сталь 5 мм), грн	56 300	62 300	65 500	71 900	79 700	82 300
Ціна (сталь 6 мм), грн	60 600	65 100	67 700	76 900	83 300	90 700

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: комплект автоматики - 4900 грн, роздільвач повітря (зі сталі AISI 310S) : 10 -15кВт - 4950 грн, 20 -30кВт - 5450 грн, 40-50кВт - 6050 грн.

Котел Bizon U + комплект автоматика

Сталь 09Г2С. Комплектація: автоматика, термометр, колосники, розподільвач повітря (основні згони 10-20кВт - ДУ40; 30-50кВт - ДУ50)



Потужність котла, кВт (max)	10	15	20	30	40	50
ККД котла, %	95	95	95	95	95	95
Розмір загрузочного люка, мм	270*390	270*390	270*390	445*390	445*390	445*390
Висота котла	1670	1860	2050	2100	2120	2120
Ширина котла	600	720	750	790	880	980
Глибина котла	740	860	890	930	1020	1120
Вага котла без води, кг	175	250	280	300	370	430
Об'єм топки, дм³	126	194	258	360	546	680
Висота топки, мм	960	1120	1170	1320	1420	1420
Діаметр топки, мм	410	470	530	590	700	810
Об'єм води в котлі, л	37	40	45	65	78	85
Діаметр димоходу, мм	160	160	160	200	200	200
Відстань від полу до початку димохода, мм	1280	1480	1630	1680	1680	1680
Ціна (сталь 4 мм), грн	56 400	64 800	68 900	74 300	80 800	84 700
Ціна (сталь 5 мм), грн	62 300	69 800	76 100	81 900	86 900	91 700
Ціна (сталь 6 мм), грн	65 100	74 900	79 800	87 900	93 100	97 900

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: роздільвач повітря (зі сталі AISI 310S): 10 -15кВт - 4950 грн, 20 -30кВт - 5450 грн, 40-50кВт - 6050 грн.

ТЕПЛОАКУМУЛЯТОРИ

Теплоаккумулятори (без кожуха)

Сталь 09Г2С. Комплектація: на вибір розташування основних згонів під 0°, 90° або 180°, термометр (2-3 шт); (згони під термометри - ДУ15)



Параметри	ТА-250	ТА-350	ТА-400	ТА-500	ТА-800	ТА-1000	ТА-1200	ТА-1500	ТА-2000	ТА-2500	ТА-3000
Об'єм бака, л	250	350	400	500	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Діаметр бака, мм	500	600	600	600	750	750	850	1000	1200	1200	1200
Висота бака, мм	1400	1450	1700	1900	1900	2000	2000	2000	2100	2450	2800
Вага, кг	55	70	75	88	120	162	180	225	300	360	395
Основні згони (ДУ), мм	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50	50
Товщина сталі, мм	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
Ціна, грн	13 900	14 700	16 900	18 900	19 900	24 900	29 400	32 400	40 900	62 900	84 900

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: теплообмінник (ДУ15) на 9кВт(11м.) - 7550 грн, теплообмінник 12кВт(15м.) - 10300 грн, теплообмінник 16кВт(20м.) - 13500 грн, теплообмінник 24кВт(25м.) - 16250 грн, місце під ТЕН - 1200 грн. Виготовлення по індивідуальних розмірах - 5000грн до прайсової ціни.

Параметри	ТА-4000	ТА-5000	ТА-6000	ТА-7000	ТА-10000
Об'єм бака, л	4000	5000	6000	7000	10000
Діаметр бака, мм	1600	1600	1600	1600	1600
Висота бака, мм	2400	2900	3400	3900	5400
Вага, кг	590	670	754	845	940
Основні згони (ДУ), мм	50	50	50	50	50
Товщина сталі, мм	4	4	4	4	4
Ціна, грн	98 500	108 600	122 900	133 500	197 900

Теплоаккумулятори Термо (в кожусі)

Сталь 09Г2С. Комплектація: на вибір розташування основних згонів під 0°, 90° або 180°, термометр (2-3 шт); (згони під термометри - ДУ15)



Параметри	ТА-250	ТА-350	ТА-400	ТА-500	ТА-800	ТА-1000	ТА-1200	ТА-1500	ТА-2000	ТА-2500	ТА-3000
Об'єм бака, л	250	350	400	500	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Діаметр бака, мм	620	720	720	720	870	870	970	1120	1320	1320	1320
Висота бака, мм	1400	1450	1700	1900	1900	2000	2000	2000	2100	2450	2800
Вага, кг	60	75	80	93	125	167	185	230	350	365	400
Основні згони (ДУ), мм	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50	50
Товщина сталі, мм	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
Ціна, грн	14 900	18 800	20 900	22 900	26 500	31 900	35 900	38 900	49 900	72 400	94 900

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: теплообмінник (ДУ15) на 9кВт(11м.) - 7550 грн, теплообмінник 12кВт(15м.) - 10300 грн, теплообмінник 16кВт(20м.) - 13500 грн, теплообмінник 24кВт(25м.) - 16250 грн, місце під ТЕН - 1200 грн. Виготовлення по індивідуальних розмірах - 5000грн до прайсової ціни.

Параметри	ТА-4000	ТА-5000	ТА-6000	ТА-7000	ТА-10000
Об'єм бака, л	4000	5000	6000	7000	10000
Діаметр бака, мм	1720	1720	1720	1720	1720
Висота бака, мм	2400	2900	3400	3900	5400
Вага, кг	595	675	760	850	945
Основні згони (ДУ), мм	50	50	50	50	50
Товщина сталі, мм	4	4	4	4	4
Ціна, грн	112 600	123 600	141 800	150 600	227 600

КОТЛИ ПРОМИСЛОВІ ТРИВАЛОГО ГОРІННЯ

Котел Bizon KW-GSN (КВ-ЖСН) сталь 8-12мм

Сталь 09Г2С. Комплектація: запобіжний клапан, автоматика Kripton P, вентилятор (примусова подача повітря і автоматичне регулювання)

	Потужність котла, кВт (max)	150	200	250	300	350	400	500	700	800	1140	1570
ККД котла, %	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Опалювальна площа до, кв.м	1500	2000	2500	3000	3500	4000	5000	7000	8000	11400	15700	
Висота котла	1700	1800	1900	2000	2200	2200	2200	2300	2400	3100	3100	
Ширина котла	100	1100	1300	1300	1600	1750	1800	1950	2000	2100	2400	
Глибина котла	2400	2400	2400	2500	2550	2650	2850	3150	3650	4550	5150	
Вага котла без води, кг	1500	1700	2100	2300	2500	2900	3400	4200	6300	8900	12500	
Об'єм топки, дм³	650	780	900	1100	1200	1600	1890	3150	4900	8000	11000	
Глибина камери горіння	850	850	850	900	1000	1000	1100	1500	1700	2200	2700	
Об'єм води в котлі, л	600	650	800	1000	1200	1500	1700	2300	2500	3000	4300	
Діаметр патрубків подачі і обратки (ДУ), мм	фл. 65	фл. 65	фл. 80	фл. 80	фл. 100	фл. 100	фл. 100	фл. 100	фл. 150	фл. 150	фл. 150	
Діаметр димоходу, мм	300	350	400	400	450	450	500	550	600	700	800	
Ціна, грн	441 700	503 900	619 700	671 700	779 700	937 400	1 069 700	1 264 700	1 489 400	2 229 500	3 342 500	

Котел Bizon PROM серії М сталь 6-8мм

Сталь 09Г2С. Комплектація: автоматика Kripton P, вентилятор (примусова подача повітря і автоматичне регулювання)

	Потужність котла, кВт (max)	99	150	200	250	300	400	500	600	800	1000	1200	1500
ККД котла, %	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Опалювальна площа до, кв.м	950	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	8000	10000	12000	15000	
Розмір загрузочного люка, мм	395*600	395*600	395*600	510*570	510*570	510*570	510*570	510*570	510*570	510*570	510*570	510*570	510*570
Висота котла	1730	1730	1730	1775	2175	2300	2300	2545	2595	2750	2970	2970	
Ширина котла	790	890	890	1100	1400	1760	1760	1760	1760	1760	1960	1960	
Глибина котла	2000	2000	2100	2100	2200	2300	2400	2600	3100	3300	3300	3600	
Вага котла без води, кг	1155	1400	1800	2200	2400	2800	3100	3900	4800	5200	5600	6000	
Розмір топки ВхШхГ, мм	640*600*1250	640*700*1250	640*700*1300	640*900*1350	800*1200*1350	920*1380*1380	920*1380*1580	950*1380*1800	950*1380*2300	1100*1380*2490	1300*1590*2490	1300*1550*2790	
Об'єм топки, дм³	480	560	590	780	1300	1750	2000	2400	3000	3800	4900	5760	
Об'єм води в котлі, л	1155	700	900	1100	1300	1500	1800	2000	2500	2500	2500	2500	
Діаметр патрубків подачі і обратки (ДУ), мм	фл. 65	фл. 65	фл. 65	фл. 80	фл. 80	фл. 100	фл. 100	фл. 100	фл. 100	фл. 100	фл. 100	фл. 100	
Діаметр димоходу, мм	250	300	300	350	350	450	450	450	450	500	700	800	
Ціна, грн	198 400	241 500	298 500	378 900	428 500	516 900	612 500	738 900	918 400	1 034 500	1 263 400	1 434 700	

Котел Bizon PROM серії D сталь 6-8мм

Сталь 09Г2С. Комплектація: автоматика Kripton P, вентилятор (примусова подача повітря і автоматичне регулювання)

	Потужність котла, кВт (max)	50	70	95	150	200	250	300	400	500	600	
ККД котла, %	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	
Опалювальна площа до, кв.м	500	700	950	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	6000	
Розмір загрузочного люка, мм	230*420	230*500	415*470	415*470	550*650	550*650	550*650	550*650	600*700	600*700	600*700	
Висота котла	1360	1410	1800	1910	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	
Ширина котла	620	700	820	870	1070	1180	1250	1350	1500	1550	1550	
Глибина котла	1625	1740	1950	2020	2600	2880	2880	3110	3310	3660	3660	
Вага котла без води, кг	590	665	1020	1320	1685	2210	2430	3065	3850	4250	4250	
Розмір топки ВхШхГ, мм	800*420*600	850*500*850	1210*550*850	1305*600*910	1395*790*1050	1395*900*1170	1395*970*1170	1395*1070*1400	1395*1230*1600	1395*1230*1900	1395*1230*1900	
Об'єм топки, дм³	200	360	570	720	1160	1470	1580	2100	2750	3260	3260	
Об'єм води в котлі, л	163	210	345	405	455	495	665	775	1005	1190	1190	
Діаметр патрубків подачі і обратки (ДУ), мм	50	50	фл. 65	фл. 65	фл. 80	фл. 100	фл. 100	фл. 100	фл. 100	фл. 100	фл. 100	
Діаметр димоходу, мм	220	250	300	300	350	400	400	450	500	500	500	
Ціна, грн	103 200	141 300	198 400	252 500	308 800	388 300	428 400	543 400	667 100	696 400	696 400	

КОТЛИ ПРОМИСЛОВІ ПЕЛЕТНІ

Котел Bizon KW-GSN PELET

сталь 8-12мм

Сталь 09Г2С. Комплектація: запобіжний клапан, автоматика пальника з сенсорним десплеєм, вентилятор (примусова подача повітря і автоматичне регулювання)

	Потужність котла, кВт (max)	150	200	250	350	400	500	700	800	1140	1570	
ККД котла, %	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	
Опалювальна площа до, кв.м	1500	2000	2500	3500	4000	5000	7000	8000	11400	15700	15700	
Висота котла	1700	1800	1900	2200	2200	2200	2300	2400	3100	3100	3100	
Ширина котла	100	1100	1300	1600	1750	1800	1950	2000	2100	2400	2400	
Глибина котла	2400	2400	2400	2550	2650	2850	3150	3650	4550	5150	5150	
Вага котла без води, кг	1500	1700	2100	2500	2900	3400	4200	6300	8900	12500	12500	
Об'єм топки, дм³	650	780	900	1200	1600	1890	3150	4900	8000	11000	11000	
Глибина камери горіння	850	850	850	1000	1000	1100	1500	1700	2200	2700	2700	
Об'єм води в котлі, л	600	650	800	1200	1500	1700	2300	2500	3000	4300	4300	
Діаметр патрубків подачі і обратки (ДУ), мм	фл. 65	фл. 65	фл. 80	фл. 100	фл. 100	фл. 100	фл. 100	фл. 100	фл. 100	фл. 100	фл. 100	
Діаметр димоходу, мм	300	350	400	450	450	500	550	600	700	800	800	
Бункер під пелети, л	700	700	700	700	1000	1000	по запиту	по запиту	по запиту	по запиту	по запиту	
Ціна, грн	623 700	720 500	864 900	956 700	1 269 700	1 463 500	по запиту	по запиту	по запиту	по запиту	по запиту	

Котел Bizon PROM PELET серії М сталь 6-8мм

Сталь 09Г2С. Комплектація: автоматика пальника з сенсорним десплеєм, вентилятор (примусова подача повітря і автоматичне регулювання)

	Потужність котла, кВт (max)	99	150	200	250	300	400	500	600	800	1000	
ККД котла, %	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	
Опалювальна площа до, кв.м	950	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	8000	10000	10000	
Розмір загрузочного люка, мм	395*600	395*600	395*600	510*570	510*570	510*570	510*570	510*570	510*570	510*570	510*570	
Висота котла	1730	1730	1730	1775	2175	2300	2300	2545	2595	2750	2750	
Ширина котла	790	890	890	1100	1400	1760	1760	1760	1760	1960	1960	
Глибина котла	2000	2000	2100	2100	2200	2300	2400	2600	3100	3300	3300	
Вага котла без води, кг	480	700	900	1200	1300	1500	1800	2000	2500	3000	3000	
Розмір топки ВхШхГ, мм	640*600*1250	640*700*1250	640*700*1300	640*900*1350	800*1200*1350	920*1380*1380	920*1380*1580	950*1380*1800	950*1380*2300	1100*1380*2490	1100*1380*2490	
Об'єм топки, дм³	480	560	590	780	1300	1750	2000	2400	3000	3800	3800	
Об'єм води в котлі, л	1155	1400	1800	2150	2400	2800	3100	3900	4800	5200	5200	
Діаметр патрубків подачі і обратки (ДУ), мм	фл. 65	фл. 65	фл. 65	фл. 80	фл. 80	фл. 100	фл. 100	фл. 100	фл. 100	фл. 100	фл. 100	
Діаметр димоходу, мм	250	300	300	350	350	450	450	450	450	500	500	
Бункер під пелети, л	700	700	700	700	700	1000	1000	по запиту	по запиту	по запиту	по запиту	
Ціна, грн	323 300	382 800	486 100	582 900	607 700	821 300	965 700	по запиту	по запиту	по запиту	по запиту	

Котел Bizon PROM PELET серії D сталь 6-8мм



Сталь 09Г2С. Комплектація: автоматика пальника з сенсорним дисплеєм, вентилятор (примусова подача повітря і автоматичне регулювання)

Потужність котла, кВт (max)	50	70	95	150	200	250	300	400	500	600
ККД котла, %	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Опалювальна площа до, кв.м	500	700	950	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Розмір загрузочного люка,мм	230*420	230*500	415*470	415*470	550*650	550*650	550*650	600*700	600*700	600*700
Висота котла	1360	1410	1800	1910	2060	2060	2060	2060	2060	2060
Ширина котла	620	700	820	870	1070	1180	1250	1350	1500	1550
Глибина котла	1625	1740	1950	2020	2600	2880	2880	3110	3310	3660
Вага котла без води, кг	590	665	1020	1320	1685	2210	2430	3065	3850	4250
Розмір топки ВхШхГ, мм	800*420*600	850*500*850	1210*550*850	1305*600*910	1395*790*1050	1395*900*1170	1395*970*1170	1395*1070*1400	1395*1230*1600	1395*1230*1900
Об'єм топки, дм³	200	360	570	720	1160	1470	1580	2100	2750	3260
Об'єм води в котлі, л	163	210	345	405	455	495	665	775	1005	1190
Діаметр патрубків подачі і обратки (ДУ), мм	50	50	фл. 65	фл. 65	фл. 80	фл. 100	фл. 100	фл. 100	фл. 100	фл. 100
Діаметр димоходу, мм	220	250	300	300	350	400	400	450	500	500
Бункер під пелети, л	700	700	700	700	700	700	700	1000	1000	по запиту
Ціна, грн	190 100	249 900	321 900	391 300	485 300	591 700	670 900	846 300	988 700	по запиту

ТЕПЛОГЕНЕРАТОРИ

Теплогенератор NP (Сталь 6мм)



Комплектація: NP, NP-P: вентилятор осьовий, електронний блок вмикання вентилятора, NP-A: Kripton B + турбіна

Параметри	один.	NP-35	NP-35A	NP-35P	NP-70	NP-70A	NP-70P
Потужність	кВт	35	35	35	70	70	70
ККД	%	85	85	85	85	85	85
Об'єм обігріву	м3	1500	1500	1500	3500	3500	3500
Об'єм камери згорання	м3	0,1462	0,1462	0,1462	0,2865	0,2865	0,2865
Розмір топки Ш*Г*В	мм	500*500*774	500*500*774	500*500*774	700*700*924	700*700*924	700*700*924
Размер загрузочного вікна	мм	340*400	340*400	340*400	430*440	430*440	430*440
Висота теплогенератора	мм	1900	1900	1900	2100	2100	2100
Діаметр теплогенератора	мм	710	710	710	900	900	900
Глибина теплогенератора	мм	1050	1050	1050	1250	1250	1250
Вага теплогенератора, кг	кг	300	300	300	520	520	520
Діаметр димоходу	мм	160 (159)	160 (159)	160 (159)	200 (194)	200 (194)	200 (194)
Необхідна тяга	Па	31	31	31	38	38	38
Живлення	В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Споживання електроенергії	Вт	260	280	260	520	540	520
Макс. продуктивність вентилятора	м3/год	5507	5507	5507	8100	8100	8100
Площа теплообміннику	м2	2,85	2,85	2,85	5,7	5,7	5,7
Діаметр патрубків виходу теплого повітря	мм	2шт-200	2шт-200	2шт-200	4шт-200	4шт-200	4шт-200
Відстань від полу до початку димохода,мм	мм	1440	1440	1440	1600	1600	1600
Теплоносій	вид	повітря	повітря	повітря	повітря	повітря	повітря
Ціна теплогенератора	грн.	77 500	89 500	77 500	115 500	128 500	115 500

Теплогенераторна Установка Bizon TGU (TGV) (сталь 6мм)



Потужність	кВт	20	40	60	80	100
ККД	%	90	90	90	90	90
Об'єм обігріву	м3	600	1200	1800	2400	3000
Об'єм камери згорання	дм3	160	400	700	1200	1500
Размер загрузочного вікна	мм	350*350	400*400	400*500	400*500	400*500
Розмір дверцят зольника	мм	100*200	150*250	200*350	200*350	200*350
Висота теплогенератора	мм	1210	1550	1900	2000	2000
Діаметр теплогенератора	мм	750	1000	1250	1500	1500
Глибина теплогенератора	мм	1500	1500	1650	1650	1900
Вага теплогенератора, кг	кг	350	550	800	1000	1100
Діаметр виходу патрубків під вентилятор	мм	150	200	200	200	200
Діаметр димоходу	мм	160	160	200	200	200
Необхідна тяга	Па	15	15	20	20	20
Площа теплообміннику	м2	2,5	3,85	6,8	8,7	10,8
Діаметр патрубків виходу теплого повітря	мм	1шт-150	2шт-200	2шт-200	2шт-200	2шт-200
Рекомендована висота димохода, мм	м	6	6	7	7	9
Теплоносій	вид	повітря	повітря	повітря	повітря	повітря
Ціна теплогенератора	грн.	61 500	82 500	104 500	145 500	183 500
Вентилятор (стандарт)	грн.	15 900	22 500	26 500	26 500	31 000

Додаткові опції: коробка регулювання обертів - 6000грн.
Пропонується базова комплектація вентилятора (улітка), розраховано на стандартні умови експлуатації.
У разі якщо базове рішення не відповідає вашим параметрам, можливий індивідуальний підбір та аеродинамічний розрахунок вентилятора за умови надання технічного завдання (ТЗ)

Піч - Буржуйка

Піч-Буржуйка



Параметри	
Об'єм обігріву, м3	80
Ширина, мм	300
Висота, мм	500
Довжина, мм	450
Вага, кг	22
Об'єм топки, л	20
Глибина топки, мм	400
Двері для палива, мм	200*140
Діаметр димохода, мм	110
Ціна, грн	4 900

ПЕЛЕТНІ ПАЛЬНИКИ

Пальник Bizon



Потужність пальника, кВт	15	20	25	30	40	50
ККД пальника , %	93	93	93	93	93	93
Ширина, мм	170	170	170	200	200	200
Висота, мм	300	300	300	300	300	300
Довжина, мм	520	520	520	555	555	555
Вага, кг	15	15	15	24	24	24
Довжина шнека, мм	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Шамонтована топка	Без	Без	Без	Без	Без	Без
Потужність мінімальна, кВт	5	7	7	10	10	10
Потужність максимальна, кВт	17	22	27	34	44	55
Напруга живлення, В	230	230	230	230	230	230
Споживання в режимі "Робота", Вт	85	85	85	96	96	96
Споживання в режимі "Розгорання", Вт	485	485	485	440	440	440
Витрати палива мін., кг/год	1	1,4	1,4	2	2	2
Витрати палива номін., кг/год	3,00	4	5,2	6	8	10,5
Витрати палива макс., кг/год	3,40	4,4	5,6	7	9	11,5
Ціна, грн	44 700	48 900	52 600	57 400	60 600	63 800

Пальник Bizon Ceramic



Потужність пальника, кВт	60	75	100	150	200	250	300	400	500	600	750	1000
ККД пальника , %	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Ширина, мм	278	278	331	331	392	392	453	514	514	575	575	589
Висота, мм	306	306	410	410	459	459	475	565	565	565	565	572
Довжина, мм	574	607	670	724,5	860	930	930	980	1068	1206	1305	1480
Вага, кг	24	41,6	75	75	135	140	190	200	290	310	450	480
Довжина шнека, мм	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2500	2500	2500	2500	3000	3000
Шамонтована топка	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так
Потужність мінімальна, кВт	18	20	30	40	60	60	90	90	140	140	210	320
Потужність максимальна, кВт	64	80	120	165	220	270	330	455	560	655	760	1080
Напруга живлення, В	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Споживання в режимі "Робота", Вт	295	295	75	85	250	250	270	390	420	550	750	1040
Споживання в режимі "Розгорання", Вт	580	580	475	520	620	620	625	730	770	920	1265	1640
Витрати палива мін., кг/год	4	4,6	6	9	13,8	13,8	19	20,7	32,2	32,2	48,3	51,2
Витрати палива номін., кг/год	13,4	17,3	23	34,5	46	57,5	69,4	92	115	138	161	184
Витрати палива макс., кг/год	14,2	18,4	27,5	38	51	62	76	102,4	128	151	175	198,1
Ціна, грн	75 400	85 600	102 000	118 400	155 700	184 300	221 600	278 000	327 400	369 900	443 500	557 900

ПАРОГЕНЕРАТОРИ ЖАРОТРУБНІ тривалого горіння

Парогенератор Бізон SB 0,05 МПа (0,5 бар)



Сталь 09Г2С. Комплектація: комплект автоматики, вентилятор, запобіжний клапан, інструкція по обслуговуванню.

Потужність котла, кВт	35кВт/ 50кг	65кВт/ 100кг	98кВт/ 150кг	120кВт/ 200кг	250кВт/ 400кг	350кВт/ 500кг	500кВт/ 800кг	700кВт/ 1000кг	800кВт/ 1200кг	1000кВт/ 1500кг
ККД парогенератора, %	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Висота парогенератора з димарем, мм	1850	1950	2200	2650	2900	3100	3100	3100	3100	4000
Діаметр корпусу парогенератора, мм	800	970	1030	1150	1300	1300	1650	1850	2050	2250
Висота до верху завантажувального вікна, мм	650	960	1000	1000	1250	1250	1250	1250	1300	1300
Висота корпусу парогенератора, мм	1550	1800	2050	2500	2750	2950	2950	2950	2950	3050
Розмір димоходу, мм	160	250*250	250*250	250*250	300*300	300*300	400*400	500*500	600*600	700*700
Товщина сталі теплообмінника	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6
Діаметр камери, мм	500	620	680	800	850	950	1300	1500	1900	2000
Товщина сталі топки, мм	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	8	8	12
Загрузка палива, кг	80	100	150	200	500	600	1500	1700	1900	2500
Витрати палива на годину, кг	10	15	25	30	60	90	120	150	170	220
Вага, кг	400	710	1200	1510	1850	2800	3700	4100	4500	8000
Підключення (паропровід) ДУ, мм	фл.32	фл.40	фл.50	фл. 80	фл. 100	фл. 100	фл. 125	фл. 150	фл. 150	фл. 200
Підвний клапан (ДУ), мм	25	40	50	50	фл.50 x 2шт	фл.50 x 2шт	фл.50 x 2шт	фл.65 x 2шт	фл.65 x 2шт	фл.80 x 2шт
Вентилятор потужність (Вт) і кількість	200W- 1шт	200W- 1шт	200W- 1шт	400W- 1шт	550W- 1шт	550W- 1шт	550W- 2шт	600W- 2шт	600W- 2шт	600W- 2шт
Ціна, грн	237 700	374 700	552 700	639 800	759 900	1 097 600	1 240 900	1 523 700	1 813 700	1 870 400

Парогенератор Бізон SB 0,3 МПа (3 бар)



Сталь 09Г2С. Комплектація: комплект автоматики, вентилятор, запобіжний клапан, інструкція по обслуговуванню.

Потужність котла, кВт (тах)	35кВт/ 50кг	65кВт/ 100кг	98кВт/ 150кг	120кВт/ 200кг	250кВт/ 400кг	350кВт/ 500кг	500кВт/ 800кг	700кВт/ 1000кг	800кВт/ 1200кг	1000кВт/ 1500кг
ККД парогенератора, %	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Висота парогенератора з димарем, мм	1850	1950	2200	2650	2900	3100	3100	3100	3100	4000
Діаметр корпусу парогенератора, мм	800	970	1030	1150	1300	1300	1650	1850	2050	2250
Висота до верху завантажувального вікна, мм	650	960	1000	1000	1250	1250	1250	1250	1300	1300
Висота корпусу парогенератора, мм	1550	1800	2050	2500	2750	2950	2950	2950	2950	3050
Розмір димоходу, мм	160	250*250	250*250	250*250	300*300	300*300	400*400	500*500	600*600	700*700
Товщина сталі теплообмінника	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Діаметр камери, мм	500	620	680	800	850	950	1300	1500	1900	2000
Товщина сталі топки, мм	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10
Загрузка палива, кг	80	100	150	200	500	600	1500	1700	1900	2500
Витрати палива на годину, кг	10	15	25	30	60	90	120	150	170	220
Вага, кг	400	710	1350	1510	1850	3100	3700	4100	4500	8000
Підключення (паропровід) (ДУ), мм	фл.25	фл.40	фл.50	фл. 65	фл. 80	фл. 80	фл.100	фл.100	фл.100	фл.100
Підвний клапан (ДУ), мм	25	40	50	50	фл.50 x 2шт	фл.50 x 2шт	фл.50 x 2шт	фл.65 x 2шт	фл.65 x 2шт	фл.80 x 2шт
Вентилятор потужність (Вт) і кількість	200W- 1шт	200W- 1шт	200W- 1шт	400W- 1шт	550W- 1шт	550W- 1шт	550W- 2шт	600W- 2шт	600W- 2шт	600W- 2шт
Ціна, грн	307 200	472 400	736 400	864 900	1 024 900	1 471 900	1 675 900	2 055 300	2 475 700	2 542 900

Парогенератор Бізон SB до 0,6 МПа (6 бар)

Сталь 09Г2С. Комплектація: комплект автоматики, вентилятор, запобіжний клапан, інструкція по обслуговуванню.



Потужність котла, кВт (max)	35кВт/ 50кг	65кВт/ 100кг	98кВт/ 150кг	120кВт/ 200кг	250кВт/ 400кг	350кВт/ 500кг	500кВт/ 800кг	700кВт/ 1000кг	800кВт/ 1200кг	1000кВт/ 1500кг
ККД парогенератора, %	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Висота парогенератора з димарем, мм	1850	1950	2200	2650	2900	3100	3100	3100	3100	4000
Діаметр корпусу парогенератора, мм	800	970	1030	1150	1300	1300	1650	1850	2050	2250
Висота до верху завантажувального вікна, мм	650	960	1000	1000	1250	1250	1250	1250	1300	1300
Висота корпусу парогенератора, мм	1550	1800	2050	2500	2750	2950	2950	2950	2950	3050
Розмір димоходу, мм	160	250*250	250*250	250*250	300*300	300*300	400*400	500*500	600*600	700*700
Товщина сталі теплообмінника	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Діаметр камери, мм	500	620	680	800	850	950	1300	1500	1700	2000
Товщина сталі топки, мм	8	8	8	8	8	8	10	10	10	12
Завгрузка палива, кг	80	100	150	200	500	600	1500	1700	1900	2500
Витрати палива на годину, кг	10	15	25	30	60	90	120	150	170	220
Вага, кг	400	710	1350	1510	1850	3100	3700	4100	4500	8000
Підключення (паропровід) ДУ, мм	фл.25	фл.40	фл.50	фл. 65	фл. 80	фл. 80	фл.100	фл.100	фл.100	фл.100
Підришний клапан (ДУ), мм	25	40	50	50	фл.50 х 2шт	фл.50 х 2шт	фл.50 х 2шт	фл.65 х 2шт	фл.65 х 2шт	фл.80 х 2шт
Вентилятор потужність (Вт) і кількість	200W- 1шт	200W- 1шт	200W- 1шт	400W- 1шт	550W- 1шт	550W- 1шт	550W- 2шт	600W- 2шт	600W- 2шт	600W- 2шт
Ціна, грн	394 500	593 300	960 800	1 086 800	1 290 400	1 854 700	2 122 900	2 591 400	2 690 800	2 775 400

ПАРОГЕНЕРАТОРИ ЖАРОТРУБНИ ПЕЛЕТНІ

Парогенератор Бізон SB 0,05 МПа (0,5 бар)

Сталь 09Г2С. Комплектація: автоматика пальника з сенсорним дисплеєм, вентилятор, запобіжний клапан, інструкція по обслуговуванню.



Потужність котла, кВт (max)	35кВт/ 50кг	65кВт/ 100кг	98кВт/ 150кг	120кВт/ 200кг	250кВт/ 400кг	350кВт/ 500кг	500кВт/ 800кг	700кВт/ 1000кг	800кВт/ 1200кг	1000кВт/ 1500кг
ККД парогенератора, %	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Висота парогенератора з димарем, мм	1850	1950	2200	2650	2900	3100	3100	3100	3100	4000
Діаметр корпусу парогенератора, мм	800	970	1030	1150	1300	1300	1650	1850	2050	2250
Висота до верху завантажувального вікна, мм	650	960	1000	1000	1250	1250	1250	1250	1300	1300
Висота корпусу парогенератора, мм	1550	1800	2050	2500	2750	2950	2950	2950	2950	3050
Розмір димоходу, мм	160	250*250	250*250	250*250	300*300	300*300	400*400	500*500	600*600	700*700
Товщина сталі теплообмінника	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6
Діаметр камери, мм	500	620	680	800	850	950	1300	1500	1900	2000
Товщина сталі топки, мм	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	8	8	12
Завгрузка палива, кг	80	100	150	200	500	600	1500	1700	1900	2500
Витрати палива на годину, кг	10	15	25	30	60	90	120	150	170	220
Вага, кг	400	710	1200	1510	1850	2800	3700	4100	4500	8000
Бункер під пелети, л	400	400	400	400	700	700	1000	по запиту	по запиту	по запиту
Підключення (паропровід) ДУ, мм	фл.32	фл.40	фл.50	фл. 80	фл. 100	фл. 100	фл. 125	фл. 150	фл. 150	фл. 200
Підришний клапан (ДУ), мм	25	40	50	50	фл.50 х 2шт	фл.50 х 2шт	фл.50 х 2шт	фл.65 х 2шт	фл.65 х 2шт	фл.80 х 2шт
Вентилятор потужність (Вт) і кількість	200W- 1шт	200W- 1шт	200W- 1шт	400W- 1шт	550W- 1шт	550W- 1шт	550W- 2шт	600W- 2шт	600W- 2шт	600W- 2шт
Ціна, грн	319 200	466 200	682 600	786 900	980 100	1 355 400	1 609 200	по запиту	по запиту	по запиту

Парогенератор Бізон SB 0,3 МПа (3 бар)

Сталь 09Г2С. Комплектація: автоматика пальника з сенсорним дисплеєм, вентилятор, запобіжний клапан, інструкція по обслуговуванню.



Потужність котла, кВт (max)	35кВт/ 50кг	65кВт/ 100кг	98кВт/ 150кг	120кВт/ 200кг	250кВт/ 400кг	350кВт/ 500кг	500кВт/ 800кг	700кВт/ 1000кг	800кВт/ 1200кг	1000кВт/ 1500кг
ККД парогенератора, %	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Висота парогенератора з димарем, мм	1850	1950	2200	2650	2900	3100	3100	3100	3100	4000
Діаметр корпусу парогенератора, мм	800	970	1030	1150	1300	1300	1650	1850	2050	2250
Висота до верху завантажувального вікна, мм	650	960	1000	1000	1250	1250	1250	1250	1300	1300
Висота корпусу парогенератора, мм	1550	1800	2050	2500	2750	2950	2950	2950	2950	3050
Розмір димоходу, мм	160	250*250	250*250	250*250	300*300	300*300	400*400	500*500	600*600	700*700
Товщина сталі теплообмінника	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Діаметр камери, мм	500	620	680	800	850	950	1300	1500	1900	2000
Товщина сталі топки, мм	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	8	8	8
Завгрузка палива, кг	80	100	150	200	500	600	1500	1700	1900	2500
Витрати палива на годину, кг	10	15	25	30	60	90	120	150	170	220
Вага, кг	400	710	1350	1510	1850	3100	3700	4100	4500	8000
Бункер під пелети, л	400	400	400	700	1000	1000	1000	по запиту	по запиту	по запиту
Підключення (паропровід) ДУ, мм	фл.25	фл.40	фл.50	фл. 65	фл. 80	фл. 80	фл.100	фл.100	фл.100	фл.100
Підришний клапан (ДУ), мм	25	40	50	50	фл.50 х 2шт	фл.50 х 2шт	фл.50 х 2шт	фл.65 х 2шт	фл.65 х 2шт	фл.80 х 2шт
Вентилятор потужність (Вт) і кількість	200W- 1шт	200W- 1шт	200W- 1шт	400W- 1шт	550W- 1шт	550W- 1шт	550W- 2шт	600W- 2шт	600W- 2шт	600W- 2шт
Ціна, грн	383 700	563 700	871 300	1 016 200	1 287 200	1 734 500	2 044 700	по запиту	по запиту	по запиту

Парогенератор Бізон SB до 0,6 МПа (6 бар)

Сталь 09Г2С. Комплектація: автоматика пальника з сенсорним дисплеєм, вентилятор, запобіжний клапан, інструкція по обслуговуванню.



Потужність котла, кВт (max)	35кВт/ 50кг	65кВт/ 100кг	98кВт/ 150кг	120кВт/ 200кг	250кВт/ 400кг	350кВт/ 500кг	500кВт/ 800кг	700кВт/ 1000кг	800кВт/ 1200кг	1000кВт/ 1500кг
ККД парогенератора, %	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Висота парогенератора з димарем, мм	1850	1950	2200	2650	2900	3100	3100	3100	3100	4000
Діаметр корпусу парогенератора, мм	800	970	1030	1150	1300	1300	1650	1850	2050	2250
Висота до верху завантажувального вікна, мм	650	960	1000	1000	1250	1250	1250	1250	1300	1300
Висота корпусу парогенератора, мм	1550	1800	2050	2500	2750	2950	2950	2950	2950	3050
Р. Ду (підришний клапан), мм	25	40	50	50	50	50	100	100	100	120
Товщина сталі теплообмінника	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Діаметр камери, мм	500	620	680	800	850	950	1300	1500	1700	2000
Товщина сталі топки, мм	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	8	8	12
Завгрузка палива, кг	80	100	150	200	500	600	1500	1700	1900	2500
Витрати палива на годину, кг	10	15	25	30	60	90	120	150	170	220
Вага, кг	400	710	1350	1510	1850	3100	3700	4100	4500	8000
Бункер під пелети, л	400	400	400	700	1000	1000	1000	по запиту	по запиту	по запиту
Підключення (паропровід) ДУ, мм	фл.25	фл.40	фл.50	фл. 65	фл. 80	фл. 80	фл.100	фл.100	фл.100	фл.100
Підришний клапан (ДУ), мм	25	40	50	50	фл.50 х 2шт	фл.50 х 2шт	фл.50 х 2шт	фл.65 х 2шт	фл.65 х 2шт	фл.80 х 2шт
Вентилятор потужність (Вт) і кількість	200W- 1шт	200W- 1шт	200W- 1шт	400W- 1шт	550W- 1шт	550W- 1шт	550W- 2шт	600W- 2шт	600W- 2шт	600W- 2шт
Ціна, грн	471 200	684 600	1 090 700	1 241 100	1 515 400	2 116 800	2 491 300	по запиту	по запиту	по запиту